

ALLGEMEINE DATEN

Länge (Achsen):	12.160 mm (2 achsen)
Maximale Höhe:	3.300 mm
Breite:	2.550 mm
Schlacht:	5.955 mm
Ausleger von/hinten:	2.805 mm / 3.400 mm
Innere Höhe:	2.400 mm
Höhe des Bodens:	320 mm
Anstellwinkel:	7°
Böschungswinkel vorn:	7,5°
Stufenhöhe	
• Tür 1:	250 mm (320 mm ohne Kneeling)
• Tür 2,3:	270 mm (340 mm ohne Kneeling)
Breite der Türen	
• Tür 1,3:	1.100mm
• Tür 2:	1.200 mm

ANTRIEB

Hersteller:	Irizar Group
Typ:	Sincrono
Nennleistung:	206 kW
Nennmoment:	1.500 Nm
Motorzugkraft:	Auch bei einem maximalen Gefälle von 18 %.

ENERGIESPEICHERSYSTEM*

Batterietechnik	Ion-Litio
Langsames Laden:	
Max. installierte Leistung:	510 kWh (nach Bedarf des Kunden)
Leistung aufladen:	Bis zu 150 kW
Aufladezeit:	5h**
Schnelles Laden:	
Max. installierte Leistung	470 kWh (nach Bedarf des Kunden)
Leistung laden:	300 kW (Stromabnehmer) - 150 kW (Combo2)
Aufladezeit:	5 min (Stromabnehmer) - 2h (Combo2)
Ultra-schnelles Laden:	
Max. installierte Leistung	90 kWh (nach Bedarf des Kunden)
Leistung laden:	450 kW
Aufladezeit:	5 min (Stromabnehmer)

KLIMAAANLAGE

Fahrer:	Hispacold Zero Emissions (Kühlen 2,6 kW - Heizen 4,93 kW)
Fahrgäste:	Hispacold Zero Emissions (Kühlung 28 kW - Heizung 32 kW)

FAHRGASTRAUM, EIN- UND AUSSTIEG

Max. Anzahl der Fahrgäste *:	105
Low:	Floor
Bereich für Rollstühle:	1 o 2
PEM-Sitzplätze:	4
Elektrische Rampe für behinderte Personen :	✓
Doppeltüren:	Von 2 bis 3
Möglichkeit der Montage von Sitzen Freischwinger-Sitze:	✓

SICHERHEIT UND NORMIERUNG

Einhaltung der Feuerbeständigkeit:	Verordnung 118R, Anhang 6,7 und 8
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gegen Umkippen:	ECE-R66/02
AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) integriert:	Gemäß den Vorschriften R138
Einhaltung der Norm:	ITxPT
Fahrerarbeitsplatz:	nach ISO16121, VDV234 und EBSF
Elektromagnetische Verträglichkeit:	Verordnung 10R
Creepage und Hillholder funktion:	✓
EcoAssist:	Effiziente Fahreffizienzhilfe
Eco-mode:	Klimamanagement nach Abschalten des Fahrzeugs
Sicherheitsverordnung:	GSR2

GEWICHTE

Vorderachslast max.:	8.200 kg
Hinterachslast max.:	13.000 kg

SONSTIGES

Innenbeleuchtung:	Anpassbar
Möglichkeit der Beladung:	Vorderseite, Rückseite und Seite
Möglichkeit der Mitnahme von Radabdeckungen:	✓
Wendekreisdurchmesser:	21.374 mm
Antigraffiti-Materialien:	✓

SITZPLATZVERTEILUNG

Anzahl der Türen: 2
Rollstuhl / Kinderwagenber: 2
Anzahl Sitzplätze: 33
Anzahl Stehplätze*:** 47
Gesamtzahl der Fahrgäste: 80



Anzahl der Türen: 3
Rollstuhl / Kinderwagenber: 1
Anzahl Sitzplätze: 30
Anzahl Stehplätze*:** 49
Gesamtzahl der Fahrgäste: 80



Anzahl der Türen: 2
Rollstuhl / Kinderwagenber: 1
Anzahl Sitzplätze: 27
Anzahl Stehplätze*:** 53
Gesamtzahl der Fahrgäste: 81



Anzahl der Türen: 3
Rollstuhl / Kinderwagenber: 1
Anzahl Sitzplätze: 25
Anzahl Stehplätze*:** 54
Gesamtzahl der Fahrgäste: 83



**Diese Zahl kann je nach den Rechtsvorschriften der einzelnen Länder variieren.*

*** Abhängig von den spezifischen Betriebsbedingungen*

****Anzahl Stehplätze variiert je nach zulässiger Höchstmasse jedes Landes und der Anzahl installierte Batterien.*

Informationen zu weiteren Sitzplatzanordnungen auf Anfrage erhältlich.