

## DATU OROKORRAK

<b>Luzera (ardatzak):</b>	12.160 mm (2 ardatzak)
<b>Gehienezko altuera:</b>	3.300 mm
<b>Zabalera:</b>	2.550 mm
<b>Bataila:</b>	5.955 mm
<b>Hegalak aurr./atz.:</b>	2.805 mm / 3.400 mm
<b>Barruko altuera:</b>	2.400 mm
<b>Zoruaren altuera:</b>	320 mm
<b>Jaulkitze-angelua:</b>	7°
<b>Irteera-angelua:</b>	7,5°
<b>Ateen altuera</b>	
• <b>1. atea:</b>	250 mm (320 mm belaunikatzerik gabe)
• <b>2. eta 3. ateak:</b>	270 mm (340 mm belaunikatzerik gabe)
<b>Ateen zabalera</b>	
• <b>1. eta 3. ateak:</b>	1.100mm
• <b>2. atea:</b>	1.200 mm

## PROPULTSIOA

<b>Fabrikatzailea:</b>	Irizar Taldea
<b>Mota:</b>	Sinkronoa
<b>Potentzia nominala:</b>	206 kW
<b>Par nominala:</b>	1.500 Nm
<b>Trakzio ahalmena:</b>	Baita maldak gehienez %18koak izanda ere

## ENERGIA BILTEGIRATZEKO SISTEMA\*

<b>Baterien teknologia</b>	Litio-ion
<b>Karga motela:</b>	
Energia:	510 kWh (bezeroaren beharren arabera)
Karga potentzia:	150 kW arte
Karga denbora:	5h**
<b>Karga azkarra:</b>	
Energia:	470 kWh (bezeroaren beharren arabera)
Karga potentzia:	300 kW (pantografoa) - 150 kW (Combo2)
Karga denbora:	5 min (pantografoa) - 2h (Combo2)
<b>Karga ultra-azkarra:</b>	
Energia:	90 kWh (bezeroaren beharren arabera)
Karga potentzia:	450 kW
Karga denbora:	5 min (pantografoa) ww

## KLIMATIZAZIO-SISTEMA

<b>Gidaria:</b>	Hispacold Zero Igorpen (hotza 2,6 kW - beroa 4,93 kW)
<b>Bidaiariak:</b>	Hispacold Zero Igorpen (hotza 28 kW - beroa 32 kW)

## BIDAIARIEN GUNEA ETA IRISGARRITASUNA

<b>Bidaiari kopurua maximoa*:</b>	105
<b>Low:</b>	Floor
<b>Gurpildun aukietarako gunea:</b>	1 edo 2
<b>MUP pertsonentzako eserlekuak:</b>	4
<b>Arrapala elektrikoa ezgaituentzat:</b>	✓
<b>Ate bikoitzak:</b>	2 edo 3
<b>Cantilever jarlekuak jartzeko aukera:</b>	✓

## SEGURTASUNA ETA ARAUDIA

<b>Suaren kontrako erresistentzia:</b>	Araudia 118R, 6,7 eta 8 anexoa
<b>Iraulketara kontrako segurtasun araudia:</b>	ECE-R66/02
<b>AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) integratua:</b>	R138 araudiaren arabera
<b>Betetzea:</b>	ITxPT estandarra
<b>Gidariaren gunea:</b>	ISO16121, VDV234 eta EBSF
<b>Bateragarritasun elektromagnetikoa:</b>	10R araudia
<b>Creepage y Hillholder function:</b>	✓
<b>EcoAssist:</b>	Gidatze eraginkorrerako laguntza
<b>Eco-mode:</b>	Klimatizagailuaren kudeaketa adimenduna behin ibilgailua itzali ondoren
<b>Segurtasun-araudia:</b>	GSR2

## PISUAK

<b>Gehizk. pisua aurreko ardatzean:</b>	8.200 Kg
<b>Gehizk. pisua atzeko ardatzean:</b>	13.000 Kg

## BESTERIK

<b>Barruko argiak:</b>	Pertsonalizagarriak
<b>Karga aukera:</b>	Aurrealdea, atzealdea eta alboak
<b>Gurpil estaldura eramateko aukera:</b>	✓
<b>Biraketa-diametroa:</b>	21.374 mm
<b>Graffitien kontrako materialak:</b>	✓

## ESERLEKUEN ANTOLAMENDUA

**Ate kopurua:** 2  
**Gurpildun aukien/haur kotxeen gu-  
 nea:** 2  
**Jarleku kopurua:** 33  
**Zutik doazen bidaiari kopurua\*\*\*:** 47  
**Bidaiari kopuru orotara:** 80



**Ate kopurua:** 3  
**Gurpildun aukien/haur kotxeen gu-  
 nea:** 1  
**Jarleku kopurua:** 30  
**Zutik doazen bidaiari kopurua\*\*\*:** 49  
**Bidaiari kopuru orotara:** 80



**Ate kopurua:** 2  
**Gurpildun aukien/haur kotxeen gu-  
 nea:** 1  
**Jarleku kopurua:** 27  
**Zutik doazen bidaiari kopurua\*\*\*:** 53  
**Bidaiari kopuru orotara:** 81



**Ate kopurua:** 3  
**Gurpildun aukien/haur kotxeen gu-  
 nea:** 1  
**Jarleku kopurua:** 25  
**Zutik doazen bidaiari kopurua\*\*\*:** 54  
**Bidaiari kopuru orotara:** 83



\*Datu hau aldatu daiteke herrialde bakoitzaren araudiaren arabera.

\*\* Baldintza operatibo espezifikoaren arabera

\*\*\*Zutik doazen bidaiari kopurua - Datua aldagarria da herrialde bakoitzeko MMA izenekoaren arabera eta autobusean instalatutako bateria kopuruaren arabera.  
 Antolamendurako aukera gehiagorako, eskatu informazioa.