

DATU OROKORRAK

Luzera (ardatzak):	12.160 mm (2 ardatzak)
Gehienezko altuera:	3.400 mm
Zabalera:	2.550 mm
Bataila:	5.955 mm
Hegalak aurr./atz.:	2.805 mm / 3.400 mm
Barruko altuera:	2.400 mm
Zoruaren altuera:	320 mm
Jaulkitze-angelua:	7,1°
Irteera-angelua:	7,1°
Ateen altuera	
• 1. atea:	250 mm (320 mm belaunikatzerik gabe)
• 2. eta 3. atea:	270 mm (340 mm belaunikatzerik gabe)
Ateen zabalera	
• 1. atea:	800 mm
• 2. atea:	1.200 mm
• 3. atea:	1.100 mm

PROPULTSIOA

Fabrikatzailea:	Irizar Taldea
Mota:	Sinkronoa
Potentzia nominala:	180 kW
Par nominala:	1.500 Nm
Trakzio-ahalmena:	Baita maldak gehienez %18koak izanda ere

ENERGIA BILTEGIRATZEKO SISTEMA

Baterien teknologia	Litio-ion
Karga motela:	
Energia:	350 kWh (bezeroaren beharren arabera)
Karga potentzia:	100 kW
Karga denbora:	3-4h
Karga azkarra:	
Energia:	400 kWh (bezeroaren beharren arabera)
Karga potentzia:	450 kW (pantografoa) - 150 kW (Combo2)
Karga denbora:	5 min (pantografoa) - 2h (Combo2)
Karga ultra-azkarra:	
Energia:	90 kWh (bezeroaren beharren arabera)
Karga potentzia:	450 kW
Karga denbora:	5 min (pantografoa)

KLIMATIZAZIO-SISTEMA

Gidaria:	Hispacold Zero Igorpen (hotza 3,5 kW - beroa 13 kW)
Bidaiariak:	Hispacold Zero Igorpen (hotza 28 kW - beroa 32 kW)

BIDAIARIEN GUNEA ETA IRISGARRITASUNA

Bidaiari kopurua maximoa**:	105
Low:	Floor
Gurpildun aukietarako /haur kotxeen gunea:	1 edo 2
MUP pertsonentzako eserlekuak:	4
Arrapala elektrikoa ezgaituentzat:	✓
Ate bikoitzak:	
Aurrelanean cantilever jarlekuak jartzeko aukera:	2 edo 3 ✓

SEGURTASUNA ETA ARAUDIA

Suaren kontrako erresistentzia:	Araudia 118R, 6,7 eta 8 anexoa
Iraulketara kontrako segurtasun araudia:	ECE-R66/02
AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) integratua:	R138 araudiaren arabera
Betetzea:	ITxPT estandarra
Gidariaren gunea:	ISO16121, VDV234 eta EBSF
Bateragarritasun elektromagnetikoa:	10R araudia
Creepage y Hillholder function:	✓
EcoAssist:	Gidatze eraginkorrerako laguntza
Eco-mode:	Klimatizagailuaren kudeaketa adimenduna behin ibilgailua itzali ondoren

PISUAK

Gehizk. pisua aurrreko ardatzean:	8.200 Kg
Gehizk. pisua atzeko ardatzean:	13.000 Kg

BESTERIK

Alboko egitura eta sabaia aluminiozkoak dira:	✓
Parriladura eta zorua altzairu herdoilgatzezkoak dira:	✓
Aurrealdeak bost zati ditu, kanpoko atalak aldatzea errezteko eta merketzeko:	✓
Isolamendu akustikoa du sabaietan eta aldeetan:	✓
Biraketa-diametroa	21.374 mm
LED argiak:	Barruan zein kanpoan

ESERLEKUEN ANTOLAMENDUA

Ate kopurua:	3
Gurpildun aulkien/haur kotxeen gunea:	1
Jarleku kopurua:	28
Zutik doazen bidaiari kopurua*:	68
Bidaiari kopuru orotara:	97



Ate kopurua:	3
Gurpildun aulkien/haur kotxeen gunea:	3
Jarleku kopurua:	21
Zutik doazen bidaiari kopurua*:	75
Bidaiari kopuru orotara:	99



*Datu hau aldatu daiteke herrialde bakoitzaren araudiaren arabera.

*Zutik doazen bidaiari kopurua - Datua aldagarria da herrialde bakoitzeko MMA izenekoaren arabera eta autobusetan instalatutako bateriak kopuruaren arabera.

Antolamendurako aukera gehiagorako, eskatu informazioa..